


Equipaggiamento standard:

- "Basic" control box con memoria
(predisposto per cavi di segnale e sensori opzionali)
- 24 regolazioni per distribuzione di semina
- Selettore in gomma a 5 livelli di regolazione
- Doppio ventilatore controllato elettronicamente
- Cassettino di raccolta per taratura *(per test veloci e precisi)*
- Piastra con agganci rapidi
(per un montaggio veloce su altre attrezzature)
- 1 rullo di semina con sistema di cambio veloce *(a tua scelta)*
- Sistema di cambio veloce delle uscite
- Telaio zincato e serbatoio bianco con coperchio incernierato
- Vano integrato per sensori e rotori di semina aggiuntivi
- Tubo flessibile 25 m ø 30 mm e ventaglietti di spargimento
- Cavi per alimentazione diretta dalla batteria del trattore



ROTORI DI SEMINA



CONTROL BOX



CASSETTINO PER TARATURA



SEMINATRICE BASIC 300L

Ideale per il montaggio su qualsiasi macchina

Z150 BASIC (150L), 8 uscite

Z300 BASIC (300L), 10 uscite

Z450 BASIC (450L), 12 uscite

Anche disponibile con uscite da 4 a 13

Accessori:

Ulteriore rotore di semina

Cavo di segnale 7-pin ISO 4.5m / Sensore 4m

Cavo aggiuntivo per alimentazione elettrica (2° trattore)